

Immer einen
Schnitt voraus!



Glühdraht-Schneidegerät SPEWE 112SL-28



SPEWE. 


SPEWE 112SL-28

Details die überzeugen




Schnittvarianten


Gerade




Gehrung



Schräg



Diagonal



Glühdraht-Schneidegerät

Aufstellvarianten

9



10



- 1 Schwenkbarer Schneidbügel mit Gradanzeige
- 2 Beidseitige Tiefenbegrenzerschrauben für exakte Auftrennschnitte
- 3 Mit dem Drucktaster wird sichergestellt, dass das Gerät nur dann in Betrieb ist, wenn es auch wirklich benötigt wird. Ohne Aufwärmzeit sofort einsatzbereit
- 4 Griffmulde
- 5 Optionale schwenkbare Dämmplattenführung
- 6 Übersichtliche Skalierung auf der Grundplatte. Stufenlos einstellbare Auflageschiene für individuelle und genaue Schrägschnitte bis 60°. Optionale Auflageschiene rechts
- 7 Schwenkbare Fussstützen im Lieferumfang enthalten. Freistellstütze optional
- 8 Gurt mit Schnappverschluss als Kippsicherung. Gerät kann an Geländern angelehnt, befestigt und stufenlos geneigt werden
- 9 Gerät stehend mit Freistellstütze (optional)
- 10 Kippsichere Befestigung an der Geländerstange



Zubehör zu SPEWE 112SL-28

Im Lieferumfang enthalten

- 1 Ersatzdraht
- 1 Ersatzsicherung

Optional erhältlich

Auflageschiene 112SL rechts komplett

Freistellstütze

Transporttasche

Aluminiumkoffer



Das Produkt

Das handliche und leichte Glühdraht-Schneidegerät SPEWE 112SL-28 wird am Gerüst/Geländer eingesetzt oder an die Wand angelehnt. Nachrüstbar mit der optionalen Freistellstütze für den Einsatz als Standgerät.

Technische Daten

- Schnitttiefe bei 90°: 285 mm
- Schnitttiefe bei 45°: 205 mm
- Schnittlänge: 1270 mm
- Gewicht: 11.6 kg

Lieferumfang

Schneidegerät SPEWE 112SL-28 inkl. Transformator, Gerätestützen, Geländerbefestigung, 1 Ersatzdraht, 1 Ersatzsicherung

Spewe AG

Hauptstrasse 332
Gewerbegebiet Mösli
CH-5326 Schwaderloch

Telefon: +41 56 203 03 30
Fax: +41 56 203 03 31
Internet: www.spewe.ch

